

Beschreibung:

Competence Flow ist ein fließfähiges, lichthärtendes Composite für Füllungen der Kavitätenklassen III, IV und V sowie für Reparaturen von Bis-Acrylat-Materialien. Competence Flow ist thixotrop und dadurch sehr angenehm in der Handhabung. Denn das Composite fließt nicht unkontrolliert von der Applikationsstelle weg, und ist bei Manipulation dünnflüssig. Competence Flow ist sehr schön polierbar und liefert ästhetische Restaurationen. Die Schrumpfung beträgt nur 1,7 %, was Randspaltkaries verringert. Competence Flow ist röntgenopak.

Eigenschaften:

- Thixotrope Eigenschaften
- Einfache Handhabung
- Hochglanzpolierbarkeit
- Farbstabilität
- Röntgensichtbarkeit
- Sehr geringe Schrumpfung von nur 1,7 %

Vorteile:

- Die thixotrope Eigenschaft verhindert unkontrolliertes Wegfließen
- Die sehr geringe Schrumpfung vermindert Randspaltkaries

Indikation:

Geeignet für Füllungen der Kavitätenklassen III, IV und V sowie zur Reparaturen von Bis-Acrylat-Materialien.

Physikalische Daten:

Biegefestigkeit: >80 Mpa
Biegemodul: 5600 N/mm²
Schrumpfung: < 1.7 % lin

Lagerbedingungen: Trocken und lichtgeschützt bei 0 – 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4197: Set mit 3 Spritzen à 1 ml (A2, A3, A3,5) + 9 Kanülen
WP4199: Refill, Farbe A1, 1 ml Spritze+ Kanülen
WP4190: Refill, Farbe A2, 1 ml Spritze + Kanülen
WP4191: Refill, Farbe A3, 1 ml Spritze + Kanülen
WP4192: Refill, Farbe A3,5, 1 ml Spritze + Kanülen
WP4350: Refill, Farbe B1, 1 ml Spritze + Kanülen
WP4196: Refill, Farbe B2, 1 ml Spritze + Kanülen
WP4398: Refill, Farbe C2, 1 ml Spritze + Kanülen

